

RASOS TAŠKO DAVIKLIS FA 410



Techniniai duomenys FA 410:

Matavimo diapazonas:	-80...20 °C _{td} atit. -20...50° C _{td}
Tikslumas:	± 1°C – 20...-20 °C _{td} ± 2°C – -20...-50 °C _{td} ± 3°C – -50...-80 °C _{td}
Slėgio diapazonas:	-1...50 bar speciali versija iki 350 bar
Maitinimas:	24 VDC (16...30 VDC)
Apsaugos klasė:	IP 65
EMC:	DIN EN 61326
Darbinė temperatūra:	-20...70 °C
Jungtis:	M12, 5-polių
Jungtis su PK:	SDI sąsaja;
Analoginis išėjimas:	4...20 mA = -80...20 °C _{td} atit. 4...20 mA = -20...50 °C _{td}
Varža analoginiui išėjimui:	< 500 omai;
Išukimo sriegis:	G1/2"
Matmenys:	Ø 30 mm, ilgis apytik. 130 mm
Naudojantis programine įranga:	
– vienetų pasirinkimas:	% RH, °C _{td} , g/m ³ , mg/m ³ , ppm V/V
– skalė:	pakeisti 4...20 mA
Speciali versija:	4...20mA, 2-gyslų technologija